

FortaceDx K100 Infinity

Semi-Automated Chemistry Analyzer
KEMENKES RI AKD 10102320550



e catalogue
e-katalog.lkpp.go.id



Memiliki keunggulan

- Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD)
- ber-TKDN 40%
- **User friendly software**
- Di lengkapi dengan **inkubator eksternal** untuk mendapatkan reaksi yang optimal
- **Flow cell permanen** berbahan Quartz
- **Minin perawatan dan manitenance**

FITUR

Dilengkapi *reagent rack* (3 posisi)

Dilengkapi dengan 16 inkubator eksternal

Metode: Kinetic, Endpoint, Fixed time

Sleep mode yang dapat memperpanjang usia lampu

LCD berwarna dengan teknologi layar sentuh 7"

Dilengkapi dengan *thermal printer*

8 panjang gelombang 340 sampai 670 nm

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 | ☎ 021-5305073/74 | 📞 08111710055
✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 📺 Isotekindo Intertama | 📷 @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20240924/YEZ

FortaceDx K100 Infinity

Spesifikasi

Parameter

- ALT, AST, APL, GGT, TP, Alb, TBIL, DBIL, LDH, CK, Ck-MB, α -HBDH, CHO, TG, HDL-C, LDL-C, Apo A1, Apo B, Lp(α), BUN, CRE, UA, CO2-CP, AMS, LIP, GLU, HbA1C, Iha, IgG, IgM, C3, C4, CRP, Alkohol, dll

Metodologi tes

- Endpoint, Fixed-time, Kinetik

Sumber cahaya

- Lampu halogen, 6V 10W dengan fitur autosleep

Panjang gelombang

- 7 standar: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm
- 1 opsional: 670nm

Rentan fotometrik

- 0-3,2 ABS
- Akurasi: 0,0001A

Flowcell

- Quartz glass flow cell
- Kapasitas & optical path: 32ul, 10mm

Memori

- lebih dari 100,000 hasil test

Rak Reagen

- 3 rak reagen (untuk cleaner atau reagen)

Layar

- 7,0" TFT LCD Touch screen dengan touch pen, mouse, keyboard via USB

Kontrol Temperatur

- Peltier cooling system
- Suhu ruangan 25°C, 30°C, 37°C

Printer

- Build-in thermal printer
- Support external printer

Interface

- 1 Network port, support transfer data
- 2 USB port: untuk keyboard, mouse, dan printer external

Suhu Pengoperasian

- Temperatur: 10-30°C
- Humidity: 30-80%

Sumber Tenaga

- Wide power supply: AC 100-240V, 50/60Hz

Dimensi

- 354*292*150 mm - 5,2 Kg

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 |  021-5305073/74 |  08111710055
 info@isotekindo.co.id |  www.isotekindo.co.id |  Isotekindo Intertama |  @isotekindo



linktr.ee/isotekindo